

EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Bateria

Voltagem	12 volts — 42 placas
Capacidade	36 ampères-hora

Alternador

Capacidade em marcha-lenta	8 ampères
Capacidade máxima	32 ampères

Velas

Marca	Delco General
Tipo	41 LTSE
Folga dos elétrodos	0,7 mm (0,028")

Distribuidor

Ângulo de permanência	47° a 53° (equivalente a $\pm 0,4$ mm de folga nos contatos do ruptor).
Ponto de ignição	3.° a 5° APMS a 1 000 r.p.m. e com a mangueira de vácuo do distribuidor desligada.

54

FUSÍVEIS

Indicadores de direção — freio	15 ampères
Acendedor — ventilador — marcha-à-ré	25 ampères
Limpador — buzina	15 ampères
Reservado para acessório	
Teto - rádio - mala - relógio - pisca-luz alta	15 ampères
Luz baixa	15 ampères
Luz alta	15 ampères
Faroletes e lanternas (lado esquerdo)	
Iluminação do painel	5 ampères
Faroletes e lanternas (lado direito)	
luz da licença — iluminação do acendedor	5 ampères

LÂMPADAS

Painel de instrumentos	4 x 11062449 — 12 V — 1,2 W
Luz de controle	4 x 11062449 — 12 V — 1,2 W
Luz de controle	11059149 — 12 V — 3 W
Faroletes e indicadores de direção	2 x 454645 — 1034/12 c.
Lanternas traseiras e freio	2 x 454645 — 1034/12 E.
Luz de licença	142450 — 67/12 E.
Indicadores de direção	2 x 7324049 — 12 E.
Luz do teto	11015639 — 12 V — 5 W
Luz da ré	2 x 7324049 — 12 E.
Iluminação do acendedor de cigarros ..	11062449 — 12 V — 1,2 W

55